

RODODENT Hartmetallbohrer aus hochwertigem Feinkorn-Hartmetall laufen vibrationsfrei und verfügen über eine hohe Schneidleistung. Die unterschiedlichen Verzahnungen bieten für jede Bearbeitung von Dentalwerkstoffen das passende Instrument.

Fissurenbohrer

einfachverzahnt | U-Kegel

HM 30 Schaft H max. 50.000 UpM		HM 42 Schaft H max. 50.000 UpM		
Artikel Nr.:	HM 30	Artikel Nr.:	HM 42	HM 42
Durchmesser:	009	Durchmesser:	018	023
Länge (mm):	0,9	Länge (mm):	1,7	3,1

Fissurenbohrer

kreuzverzahnt | U-Kegel

HM 30X Schaft H max. 50.000 UpM				HM 42X Schaft H max. 50.000 UpM		
Artikel Nr.:	HM 30X	HM 30X	HM 30X	Artikel Nr.:	HM 42X	HM 42X
Durchmesser:	010	012	014	Durchmesser:	018	023
Länge (mm):	1,0	1,2	1,4	Länge (mm):	1,7	3,1

Fissurenbohrer

einfach verzahnt | rund
Kunststoff | Edelmetall

HM 23SRF Schaft H max. 20.000 UpM			
Artikel Nr.:	HM 23SRF	HM 23SRF	HM 23SRF
Durchmesser:	008	009	010
Länge (mm):	4,0	4,0	4,0

Fissurenbohrer

kreuzverzahnt | rund
Kunststoff | NEM Materialien

HM 23SRX / HM 400X Schaft H max. 20.000 UpM				
Artikel Nr.:	HM 23SRX	HM 23SRX	HM 23SRX	HM 400X
Durchmesser:	008	009	010	014
Länge (mm):	4,0	4,0	4,0	3,5

Fissurenbohrer

serpentalverzahnt - besonders glattes
Schliffbild alle Dentallegierungen

HM 23SRXS Schaft H max. 20.000 UpM			
Artikel Nr.:	HM 23SRXS	HM 23SRXS	HM 23SRXS
Durchmesser:	008	009	010
Länge (mm):	4,0	4,0	4,0

Fissurenbohrer

serpentalkreuzverzahnt

HM 400SSX Schaft H max. 100.000 UpM	
Artikel Nr.:	HM 400SSX
Durchmesser:	014
Länge (mm):	3,5

HM Zylinder 21

einfach verzahnt

HM 21 Schaft H max. 50.000 UpM			
			
Artikel Nr.:	HM 21	HM 21	HM 21
Durchmesser:	008	009	010
Länge (mm):	3,4	4,2	4,2



HM Zylinder 31

mit Querhieb

HM 31 Schaft H max. 50.000 UpM	
	
Artikel Nr.:	HM 31
Durchmesser:	014
Länge (mm):	4,4



Fissurenbohrer (FG Schaft)

3-Kant | 4-Kant | 6-Kant - speziell zum nachziehen keramischer Fissuren

HM 850 Schaft FG max. 200.000 UpM			
			
Artikel Nr.:	HM 850.3	HM 850.4	HM 850.6
Durchmesser:	014	012	010
Länge (mm):	2,5	2,5	2,5
Kanten:	3	4	6



Spiraladapter Schaft H zur Anwendung von FG Instrumenten im Handstück	
Artikel Nr.:	Adapter 4032 Spirale



HM 850 (3-Kant 6-Kant) Schaft H max. 20.000 UpM	
	
Artikel Nr.:	HM 850.3
Durchmesser:	009
Länge (mm):	4
Kanten:	3



Ø 2,35 mm | H-normal | 44 mm lang | ISO 104
 Ø 1,60 mm | FG-normal | 19 mm lang | ISO 314